D & D
SOLUCIONES INTEGRALES
TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

MDVR K6204 - 4 CANALES





VIDEOVIGILANCIA PROFESIONAL 4CH

Hasta 4 cámaras 1080P
Grabación en HDD/SSD + tarjeta TF
4G + GPS + red LAN + WiFi opcional
Entradas de alarma + RS232/RS485
Intercomunicación con plataforma

CAPACIDADES PRINCIPALES

4 CANALES 4 entradas de video y audio con conectores de aviación.	VIDEO 1080P Hasta 4 canales 1080P con H.265/H.264.
DOBLE ALMACENAMIENTO 1 HDD/SSD de 2.5 pulgadas + 1 tarjeta TF con grabación cíclica.	GPS + 4G Posicionamiento integrado y comunicación móvil.
SENSORES 2 RS232 + 1 RS485; alimentación para sensores de combustible temperatura RFID y otros.	ALARMAS 8 entradas I/O + 2 salidas I/O para señales y dispositivos externos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Sistema	Linux embebido
Idiomas	Incluye español y otros idiomas
Compresión	H.265 / H.264
Video	4 entradas AV; hasta 4 canales 1080P
Resoluciones	1080P / 720P / D1 / CIF
Grabación	Automática · ACC · manual · por alarma
Audio	4 entradas + 1 salida · G.711a
Vista previa	Canal individual o multipantalla
OSD	Fecha hora ID del vehículo y otros datos superpuestos
Red móvil	4G integrado
WiFi	Disponible en versión K6204-G6
Red cableada	LAN RJ45
Posicionamiento	GPS/BD; GPS/GLONASS según módulo
G-Sensor	Sensor de aceleración compatible

D & D
SOLUCIONES INTEGRALES
TECNOLOGÍA PARA TU SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

MDVR K6204 - 4 CANALES

ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN

Característica	Especificación
HDD/SSD	1 unidad de 2.5 pulgadas · grabación cíclica
Tarjeta TF	1 tarjeta TF · grabación cíclica
Respaldo	USB para exportación de video y actualización
Caja resistente al fuego	Opcional para respaldo de video ante desastre
Reproducción	Multicanal sincronizada · avance/retroceso · 2x 4x 8x 16x
Protección de grabación	Capacitor Farad integrado para protección ante pérdida de energía
Apagado retardado	Tiempo configurable después de apagar el vehículo

INTERFACES Y EXPANSIÓN

Característica	Especificación
Entradas I/O	8 canales; puertas señales izquierda/derecha/reversa entre otros
Salidas I/O	2 canales; compatibles con relés alarmas sonoras/luminosas y otros
Puertos seriales	2 x RS232 + 1 x RS485
Salidas de alimentación	12 V para sensores externos · 5 V para periféricos
Intercom	Intercomunicación entre plataforma y equipo mediante interfaz SPK
Velocidad por pulso	Opcional
Salidas de video	1 salida AV mixta + 1 VGA
USB	2 puertos; respaldo/actualización y conexión de caja de respaldo

ALIMENTACIÓN Y AMBIENTE

Característica	Especificación
Entrada	DC 8 V a 36 V
Consumo	Máximo 5 W en operación normal · 0.5 W en espera
Protecciones	Sobrecarga · sobretensión · bajo voltaje · cortocircuito · polaridad inversa
Temperatura	-20 °C a +70 °C
Humedad	20 % a 80 %
Dimensiones	168 x 143 x 56 mm
Seguridad	Dos niveles de contraseña: usuario y administrador
Bandas para México	LTE-FDD B2/B4/B5/B7/B8/B28 · LTE-TDD B40 · WCDMA B2/B5/B8 · GSM 850/900/1800/1900

Opcional según configuración: algoritmos ADAS DMS cinturón de seguridad y versión con BSD de 2 canales. WiFi y otros accesorios pueden depender de la variante contratada.

D&D; SOLUCIONES INTEGRALES
WhatsApp 55 3246 0251

Tecnología para tu seguridad
Ficha en español basada en la especificación técnica K6204 proporcionada por el fabricante.