DOCUMENTACION TECNICA DE VIDEOGRAVADOR MOVIL MOD. LSZ-MC5804DG



Descripción del producto:

La videograbadora es una videograbadora HDD dedicada que admite la grabación y reproducción de audio y video en modo 1080P / 960P / 720P / D1 de 4/8 canales al mismo tiempo. El producto adopta el procesador de alta velocidad ARM DSPS de doble núcleo, el sistema operativo integrado Linux incorporado y se combina con la codificación y decodificación de video H.264 más avanzada en el campo de TI. La red 3G / 4G GPS posiciona la tecnología WiFi, incluida la tecnología de protección contra fallas de energía, la tecnología de absorción de choques de disco duro, la tecnología de calefacción de disco duro, el diseño de voltaje amplio del automóvil en uno, puede ser ampliamente utilizado en autobuses, vehículos de logística. Autobús escolar, coche de policía, Kim. Vehículos de transporte, camiones de combustible y otros vehículos de vigilancia.

DOCUMENTACION TECNICA DE VIDEOGRAVADOR MOVIL MOD. LSZ-MC5804DG

Características del producto

- Compatibilidad con la compresión de imágenes H.264 4: 120 FPS @ 1080P pal 8: 15fps1080P PAL
- Admite 4/8 canales de audio y video en modo 1080P / 960P / 720P / D1 simultáneamente y reproducción de video. Máximo soporte 4/8 1080P AHD / 720P AHD / 960H canal de audio analógico y grabación simultánea de video Se adopta la interfaz de video de la cabeza de aviación, la confiabilidad es alta y el efecto sísmico es fuerte
- Módulo de red 3G / 4G / GPS / WiFi incorporado (conexión inalámbrica de 5.8GHz de doble antena opcional para descarga de video de alta definición, rápido)
- Al usar la tecnología de protección de patentes de UPS, aún puede funcionar de 3 a 8 segundos cuando se corta la fuente de alimentación externa, para evitar que el archivo de video sufra daños accidentales (personalización).
- Soporte de máquina de tarjeta SD 2 tarjeta SD incorporada, capacidad máxima de soporte 128G
- La máquina del disco duro se puede construir en un disco duro de 2,5 pulgadas, el soporte máximo para 2 terabytes de disco duro profesional。
- Buena expansibilidad, con 1 interfaz RS485 (opcional, 1 interfaz RS232) Fuente de alimentación de CC de voltaje amplio de 8V-36V, compatible con una fuente de alimentación de salida de 12V¬ Compatible con la tecnología de calefacción de disco duro, puede trabajar a -40 -70

project	parameter	SD truck loader	H D D truck loader
system	language	Chinese / English / traditional (default voice), other customizable	
	interface	Graphical menu operation interface	
	pin security	User password, administrator password two-level management (default password: 111111)	
video	video in	A:Support 4 road CIF/HD1/D1/960H/ 720P AHD/1080P AHD camera simultaneously recording and playback	A:Support 4 / 8Simultaneous recording and playback of IF/HD1/D1/960H/720P/1080P AHD camera

DOCUMENTACION TECNICA DE VIDEOGRAVADOR MOVIL MOD LSZ-MC5804DG

video	video in	A:Support 4 road CIF/HD1/D1/960H/ 720P AHD/1080P AHD camera simultaneously recording and playback	A:Support 4 / 8Simultaneous recording and playback of IF/HD1/D1/960H/720P/1080P AHD camera
	video out	3-channel video output (1 φ 3.5 Phone Jack, 1 VGA high-definition output in 30PIN connection head)	
	video display	Support 1 / 4 screen display (self selected preview mode)	Support 1 / 9 screen display (self-selected preview mode)
	AVS	PAL system、NTSC system	
	image compression	H.264 Main profile, PAL:120 frame 1080P/ sec, NTSC:120 frame 1080P/ sec	H.264 Main profile, PAL:120 frame 1080P/ sec, NTSC:120 frame 1080P/ sec
audio	AUDIO IN	4 AUDIO IN	4/8 AUDIO IN
	audio out	1 channel audio output (1 of which 3.5 Phone Jack,)	
	Open Reel	Simultaneous recording of sound and video	
image storage	Image Format	CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P optional	CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P optional
	Video stream standard	ISO14496-10	
	Video K / bps	CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps	
		HD1/D1: 2048Kbps ~ 400Kbps	
		960H: 2048Kbps ~ 400Kbps	
		720P: 4096Kbps ~ 400Kbps	
		1080P:2048Kbps ~ 8192Kbps	
		8 grade painting is optional, 1 is the highest quality, and the 8 is the lowest.	
	audioK / bps	40Kbps	
	memory	Maximum 128G Capacity SD card	Maximum support for 2T hard disk /SSD
alarm	alarm IN	4 alarm input can be configured below 1V low level alarm or above 5V high level alarm	
	Alarm out	1 alarm output, output high level 12V	
CI	RS485	Support 1 RS485 interfaces	
	RS232	Support 1 RS232 interfaces	
	RJ45	1 can be connected to the wired network	
	USB	USB for software upgrading and video	USB for software upgrading and video
wireless	3G	Built-in 3G communication module (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) optional	
	4G	Built-in 4G communication module (FDD-LTE/TDD-LTE) optional	
	WiFi	Built in WiFi module (optional 2.4/5.8GHz)	
GPS	Support built-in GPS module, geographic coordinates, speed and so on can be written code stream, and can be wireless Uploaded		
sensor	Built-in acceleration sensor G-Sensor (selection)		
bundled software	PC playback	Replay video files at the PC side and analyze the vehicle information in the file	

DOCUMENTACION TECNICA DE CAMARA Y ACCSESORIOS



Cámara mini domo AHD para solución móvil de 1MP para interior con audio

Modelo: **XMRDOMEAHD**
Marca: **EPCOM**

- **Características principales:**CMOS 1/3" Scan Progresivo**.**
- Iluminación mínima 0.01 Lux .
- Lente fijo 2.8 mm.
- **Resolución de 1MP AHD.**
- **Micrófono interconstruido.**
- **Características Físicas y Eléctricas:**Voltaje de entrada 12Vcd.
- Temperatura de operación -40~70°C.
- **Características Destacadas:Conector tipo aviación.**
- **Para interior.**
- **1 año de garantía.**



Botón de pánico especial para soluciones móviles

Modelo: **XMRPANIC**
Marca: **EPCOM**

Con esta solución de botón de panico, se puede enviar una alerta directamente al centro de monitoreo para poder alertar cualquier tipo de emergencia para obtener una reacción inmediata.